

ESAB Cutmaster 40

Pramoninis plazminio pjovimo aparatas vidutinio ir lengvo sudėtingumo darbams



ESAB Cutmaster 40 – tai vienas iš kokybiškiausių ir geriausiai atitinkančių kainos ir kokybės santykį plazminio pjovimo aparatų rinkoje. **ESAB Cutmaster 40** turi integruotą automatinį maitinimo įtampos perjungiklį, todėl gali būti maitinamas iš ~1 fazės 110V ar 230V tinklo.

Cutmaster 40 būdamas "TRUE Series" šeimos nariu, užtikrina, kad pjaunant rekomenduojamą storį (True Cut™), tai galima daryti nepertraukiamai visą dieną, o prireikus – naudotis dar didesne galia. Aparatas komplektuojamas su lagaminu, grįžtamuoju kabeliu, plazminio pjovimo degikliu SL60 6.1m, suvirintojo pirštinėmis, 5 tamsumo lygio suvirintojo akiniais, naudotojo vadovu ir DVD.

- Rekomend. pjovimo storis (True Cut™) – 12 mm
- Maks. pjovimo storis – 22 mm
- Automatinis maitinimo įtampos perjungiklis 110V/230V
- Degiklyje įdiegta patentuota SureLok™ elektrodo fiksavimo technologija leidžia išgauti geresnę pjūvio kokybę bei ilgesnį eksploatacinių detalių tarnavimo laiką
- Mažas plazminio šaltinio svoris užtikrina aparato mobilumą

Panaudojimo sritys

- Automobilių kėbulų remontas / restauravimas
- Santechnikos darbai
- Statyba
- Techninė priežiūra ir remontas
- Puošybos darbai

Specifikacijos / techniniai duomenys

Rekomenduojamas pjovimo storis (True Cut™)	12 mm (230 V, 1~) 6,3 mm (110 V, 1~)
Maksimalus pjovimo storis	22,2 mm (230 V, 1~) 15 mm (110 V, 1~)
Pramušimo pajėgumas	12 mm (230 V, 1~) 6,3 mm (110 V, 1~)
Maks. srovės stipris	40 A (230 V, 1~) 27 A (110 V, 1~)
Išvesties galia	3,8 kW
Matmenys	117 mm x 228 mm x 470 mm
Svoris	11,8 kg
Reikalingas oro slėgis degikliui	5,2 bar
Degiklio oro sąnaudos	190 l/m
Maitinimo įtampa	110 / 230 V, 1 fazė, 50/ 60 Hz
Darbinis ciklas (maks.) prie 40°C aplinkos temperatūros	40% - 40 A (230 V, 1~) 30% - 30A (110 V, 1~)
Energijos sąnaudos, I _{ef}	15,7 A (110 V, 1~) 13,5 A (230 V, 1~)

Užsakymo informacija

Aprašymas	Užsakymo kodas
ESAB Cutmaster 40, 6.1 m SL60, CE (110/ 230V, 1~)	0559142460

Užsakymo informacija – eksploatacinės bei atsarginės detalės

SL 60 eksploatacinės dalys	Užsakymo kodas
Elektrodas	9-8215
Lanko uždegimo kasetė	9-8213
Tūta – kontaktiniam pj. (40 A)	9-8207
Tūta – bekontaktiniam pj. (40 A)	9-8208
Tūta – drožimui A (40 A)	9-8225
Apsauginis gaubtas	9-8218
Apsauginis gaubtas (kontaktinio pjovimo tūtai)	9-8244
Apsauginis gaubtas „Max Life“ (prailginto naudojimo resurso)	9-8237

Gouging Profiles				
	Output Range	Depth	Width	Profile
Tip A	40 Amps (MAX)	Shallow	Narrow	
Tip B	50-100 Amps	Deep	Narrow	
Tip C	60-120 Amps	Moderate	Moderate	
Tip D	60-120 Amps	Shallow	Wide	
Tip E	120 Amps	Moderate	Wide	

Drožimo profilių diagrama (drožimo profilio priklausomybė nuo drožimo tūtos parinkimo)

Aksesuarai ir opcijos

Aprašymas	Užsakymo kodas
Atsarginių detalių rinkinys (40A)	5-2551
Apskritimų ir tiesių linijų pjovimo rinkinys „Deluxe“ (apskritimams Ø 54mm - 1054mm; tiesių linijų ir nuožulų pjovimo priedai; centravimo priedai (magnetas, siurbtukas))	7-8910
Apskritimų pjovimo rinkinys (apskritimams Ø 54mm - 705mm; magnetinis centravimo priedas)	7-3291
Apskritimų ir tiesių linijų pjovimo rinkinys (apskritimams Ø 76mm - 730mm)	7-7501
Tiesių linijų pjovimo kreipiančioji liniuotė su priedais (komplekte 1.2m liniuotė, tvirtinimo magnetai ir kt.)	7-8911
Aukščio ribotuvas (bekontaktiniam pjovimui) 40 A	9-8251
Degiklio paleidimo mygtuko apsauga	9-8420
Odinis degiklio apvalkalas, 6,1 m	9-1260
Odinis degiklio apvalkalas, 15,2 m	9-1280
Plazminio pj. degiklis SL 60/ 75° / 6.1m / 1Torch®	7-5204
Plazminio pj. degiklis SL 60/ 90° / 6.1m / 1Torch®	7-5260

Pastaba: visuose atsarginių dalių rinkiniuose yra 10 vnt antgalių, 5 vnt elektrodų ir 1-na lanko uždegimo kasetė.

XA00175220 / 2015-02-03 / ESAB pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio pranešimo



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =