

MITSUBISHI oro kondicionavimo įranga žemomis kainomis



SERPANTINAS



TECHNINIAI DUOMENYS

SRK 25ZJS
SRC25ZJ-S

SRK 35ZJS
SRC35ZJ-S

SRK 50ZJS
SRC50ZJ-S

Maitinimas		1 fazė, 220 / 230 / 240 V, 50Hz		
Šaldymo galia ISO-T1 (JIS)		2.5 (1.0-2.9) kW	3.5 (1.0-3.8) kW	5.0 (1.6-5.5) kW
Šildymo galia ISO-T1 (JIS)		3.2 (1.2-4.2) kW	4.0 (1.3-4.8) kW	5.8 (1.6-6.6) kW
El. sąnaudos šaldyme prie 230V		0.62 (0.21-0.88) kW	1.01 (0.21-1.24) kW	1.55 (0.40-2.20) kW
El. sąnaudos šildyme prie 230V		0.80 (0.27-1.36) kW	1.00 (0.29-1.45) kW	1.59 (0.42-2.10) kW
Energetinė klasė šaldyme		A		
Energetinė klasė šildyme		A		
EER (šildyme)		4.03	3.47	3.23
COP (šildyme)		4	4	3.65
Darbinė srovė	šaldyme	3.2/3.1/3.0 A	4.9/4.7/4.5 A	7.1/7.0/6.7 A
	šildyme	4.0/3.8/3.7 A	4.9/4.7/4.5 A	7.3/7.0/6.7 A
Triukšmo lygis	šaldyme (vidus/išorė)	50/60 dB(A)	58/62 dB(A)	61/61 dB(A)
	šildyme (vidus/išorė)	55/61 dB(A)	59/63 dB(A)	61/63 dB(A)
Garso slėgis	šaldyme vidinė	Hi:34 Me:28 Lo:21 dB(A)	Hi:42 Me:32 Lo:22 dB(A)	Hi:46 Me:37 Lo:26 dB(A)
	šildyme vidinė	Hi:39 Me:31 Lo:24 dB(A)	Hi:43 Me:37 Lo:25 dB(A)	Hi:45 Me:37 Lo:31 dB(A)
Matmenys	vidinė	294 x 798 x 229 mm		
	išorinis	540 x 780(+62) x 290 mm		640 x 800(+71)x290 mm
Masė (vidinė/išorė)		-	9.5/35	9.5/42
Vamzdžio skersmuo	skystis	Ø 6.35 (1/4") mm(in)		
	dujos	Ø 9.52 (3/8") mm(in)		Ø 12.7 (1/2") mm(in)
	jungimo būdas	Srieginis		
Šaldymo agentas		R410A		
Oro filtras		Alergenų valymo filtras (1 vnt.), Fotokatalitinis plaunamas filtras (1 vnt.)		


* Montavimo darbai už papildomą kainą

635 €

736 €

1021 €

FUNKCIJOS



Akcija galioja tik Panevėžio regione iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 31 d.
Prekių kiekis ribotas. DEMO TOUR nuolaidų kortelė negalioja. Kaina nurodyta be PVM.

Mes visada
Laukiame Jūsų

Panevėžys
Smėlynės g. 112
Telefonas 8-45 596401
Mob. tel 8-616 51569

www.serpantinas.com